

|  <b>HOLZÖL Rychleschnoucí olej na dřevo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kód hlavního produktu                                                                                                        | Originální označení produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Název a označení podpůrného produktu                                |
| 7QO/00/10                                                                                                                    | <b>HOLZÖL Quick-Oil Clear</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ředidlo S6006, Nízkoaromátové ředidlo SPIRDANE D40 (rychleschnoucí) |
| Obecná produktová charakteristika                                                                                            | <p>Olej na dřevo určený pro povrchovou úpravu vnitřních, stavebně-truhlářských výrobků i kusového nábytku z dýhovaných desekovin a masivu. Představuje vyváženou kombinaci olejních pryskyřic přírodního původu i vylepšujících pryskyřic na syntetické bázi. Poskytuje voděodolnou, nešpinivou a extrémně odolnou povrchovou úpravu. Jeho výhodou je snadné a spolehlivé zpracování, rychlé schnutí a přírodně matný povrch.</p> <p>Barevné moření dřeva před aplikací tohoto přípravku je možné mořícím olejem EZEOIL. Jeho použití je popsáno v samostatném Technickém listu.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| Ředění                                                                                                                       | <p>Olej je dodáván k okamžitému zpracování bez nutnosti ředění. Pokud však během skladování došlo k mírnému zhoustnutí roztoku, je možné jeho naředění nízkoaromátovým ředidlem SPIRDANE D40, nebo v maloobchodní síti běžně dostupným syntetickým ředidlem S6006.</p> <p>Při jeho použití je nutné důkladné promíchání směsi ! Zajistěte větrání pracovního prostoru !</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| Zpracovatelské údaje                                                                                                         | <p>Doba schnutí k manipulaci a k nanášení další vrstvy: 4 – 5 hodin ( při 23°C a 50%-ní relat. vlhkosti vzduchu ).</p> <p>Uvedené údaje závisí na množství nátěrové hmoty aplikované na jednotku plochy a absorpčních vlastnostech (hustotě) dřeva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| Čištění pracovních pomůcek                                                                                                   | <p>Ředidlo SPIRDANE D60, příp. syntetická ředidla řady S dostupná v běžné maloobchodní síti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| Spotřeba                                                                                                                     | <p>12 – 24 m2 z jednoho litru přípravku v jedné vrstvě v závislosti na aplikační metodě, absorpčních vlastnostech dřeva, a členitosti jeho povrchu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| Doporučený pracovní postup povrchové úpravy                                                                                  | <p>Výrobce, společnost Morrells, uvádí tyto pokyny týkající se zpracování přípravku:</p> <p>Upravovaný povrch musí být čistý, suchý a prost znečištění oleji, vosky, silikony příp. zbytky původní povrchové úpravy.</p> <p><u>Typická metoda zpracování:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Naneste rovnoměrnou vrstvu přípravku štětcem, válečkem nebo houbou.</li> <li>○ V případě exotických dřev je třeba počítat s mírným naředěním aplikačního roztoku.</li> <li>○ Povrch ponechte zasychat 4 – 5 h, pak proveďte velmi jemné broušení brusivem 220/240.</li> <li>○ Naneste stejnou metodou druhou vrstvu a ponechte ji zasychat 12 h do konečné pevnosti.</li> </ul> <p>Výrobce upozorňuje, že odklon od doporučeného způsobu zpracování může způsobit problémy s dosažením deklarované kvality.</p> |                                                                     |
| Doporučená údržba upraveného povrchu                                                                                         | <p>Nábytek upravený přípravkem HOLZÖL Rychleschnoucí olej na dřevo je nutno udržovat tak, aby byl povrch stále hladký a kvalitní. To se týká zejména těch míst, která jsou vystavována extrémní mechanické i chemické zátěži. Vhodné je velmi mírné „otevření“ povrchu sbroušením brusivem o jemnosti 320 a nanesením tenké vrstvy přípravku HOLZÖL Rychleschnoucí olej na dřevo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Důležité informace týkající se zpracování</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nátěrová hmota je určena k manuálnímu zpracování ( štětec, váleček nebo houba ).</li> <li>○ Používejte pouze doporučené ředidlo. Použití jiného ředidla může způsobit nerovnoměrné zasychání s tvorbou nehomogenního vzhledu.</li> <li>○ Před zahájením prací vždy zkontrolujte na malé ploše výrobku shodu dosaženého výsledku s referenčním povrchem.</li> <li>○ Odstíny předkládané na vzorkovnicích se budou shodovat s výsledkem zpracování vždy v míře menší než absolutní. To je dáno rozdílností ve výrobě vzorkovnic ve srovnání s individuálními podmínkami při dílenském zpracování.</li> <li>○ Optimální teplota zpracování se pohybuje v rozpětí 18°C – 22 °C.</li> <li>○ Po zpracování by se upravovaný nábytek neměl skladovat v teplotách nižších 2°C.</li> <li>○ Nátěrová hmota splňuje podmínky směrnice evropského parlamentu č. 2004/42/EC, doplňku č. II. (cat. A/i).</li> </ul> |
| <p>Bezpečnostní a zdravotní údaje</p>            | <p>Před zpracováním nátěrové hmoty se seznámte se zněním Bezpečnostních listů, které jsou k dispozici na <a href="http://www.morrells.co.uk">www.morrells.co.uk</a> nebo na vyžádání u Vašeho nejbližšího Morrells partnera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na našich nejlepších znalostech a zkušenostech a jsou Vám předkládány v dobré víře v dokonalý výsledek Vaší povrchové úpravy. Pokládejte je proto za naše doporučení, jak postupovat při jejich zpracování. S ohledem na uvedenou skutečnost nepřebíráme jakékoliv záruky za případný odklon od deklarované kvality a doporučujeme vždy provést zkoušku povrchové úpravy za takových podmínek, které budou pro jejich zpracování vytvořeny na Vašem pracovišti.

K zodpovězení ostatních dotazů týkajících se zpracování, se prosím obraťte na zákaznické oddělení společnosti MORRELLS,  
č. tel.: 0161 406 5300



Morrells Woodfinishes Ltd. Wellington Works, Mill Lane, Woodley, Stockport, Cheshire SK11RN  
Tel: 08705 60 61 62 Fax: 0870 604 604 E-mail: [enquiries@morrells.co.uk](mailto:enquiries@morrells.co.uk) Web: [www.morrells.co.uk](http://www.morrells.co.uk)

Registered office: Morrells Woodfinishes Ltd. Company no.: 785935 VAT Reg. No.: GB 712 5048 66

